



※ 附三款测棒



86031 特点

- 产品皆为"CE认可"并符合"ISO9001"之规范
- 大屏幕可以显示多种参数:酸碱度pH,电导度,总固体溶解TDS,盐度,溶氧度DO和温度(依测棒类别而有不同)
- 单独使用测棒,萤幕则显示该参数数值;三种测棒同时接上,则可同时显示所有参数
- IP67防水功能
- 高精度溶氧计,测量迅速
- 溶氧测量中有手动海拔高度补偿和盐度补偿功能
- 测量溶氧值时可以手动设定海拔高度,并具有盐度补偿功能
- 电导测量具有自动辨识量程的功能
- 具自动温度补偿功能(ATC)
- 可进行多点校正:pH为3点,D.O为1点,电导率为4点
- 99笔记功能且具有查看记录功能
- 三款测棒(pH电极,Cond.电极,DO电极)都附有防撞撞罩,且方便更换
- 1小时自动关闭电源
- 温度单位°C/°F可自行切换
- 非常适合在淡水或海水养殖场使用

型号	86031
pH 范围/分辨率	2.00~12.00/resolution :0.01
pH 测量准确度	+/-0.1
电导测量范围	0~199.9, 0~1999uS/cm, 0~19.99, 0~150.0mS/cm
电导测量准确度	+/-1% F.S +/- 1 digit
电导测量分辨率	0.1uS/cm, 1uS/cm, 0.01mS/cm, 0.1mS/cm
TDS. 范围 (f is TDS factor)	0~199.9*f, 0~1999*f ppm, 0~19.99*f, 0~150.0*f ppt
TDS. 准确度/分辨率	+/-1% F.S +/- 1 digit; res.:0.1,1ppm;0.01, 0.1ppt
TDS Factor	0.30~1.00
盐度 范围	0~10.00ppt; 0~42.0ppt(SEA WATER)
盐度准确度/分辨率	+/-1% F.S +/- 1 digit; res.:0.01 ppt, 0.1ppt
D.O. 范围	0.0~199.9% (0.0~30.0mg/L)
D.O. 准确度/分辨率	+/-3% of F.S. +1 digit ; res.: 0.1
温度范围	-5~60.0°C
温度准确度/分辨率	+/-0.5°C ; 0.1
LCD 尺寸	32.5(H)x54(W)
操作温度&湿度	0~50°C, Humidity<80%
储存温度&湿度	0~60°C, Humidity < 90%
主机尺寸(mm)	169(L)x78.3(W)x43.4(H)
重量	200g
所需电源	4PCS AAA Batteries
标准包装包含	主机, 863P测棒, 833P测棒, 843P测棒, 电解液, 溶氧更换膜, 测棒保护盖, 整线夹, 电池, 说明书和手提箱



AZ中国官网



产品操作视频

服务专线: 400-8658-515