



8918特点

- 产品皆为"CE认可"并符合"ISO9001"之规范
- 瑞士刀造型,另附手腕绳,轻巧便携,操作方便,可轻松放置于口袋内
- 专业级风速测量,内置美国温湿度传感器
- 可量测风速,温度,风寒指数,湿度以及露点温度
- 6种风速测量单位可供选择:
- KNT (knot, 节), BF (beaufort, 蒲福风级), FPM (feet per minute, 英尺/分), MPH (mile per hour, 英里/小时), m/s (meter per second, 公尺/秒) 及 KM/H (kilometer per hour, 公里/小时)
- IP54 防水外壳
- 一米高防震
- 具备读值锁定功能,方便检视
- 具备自动关机功能,可节省电力
- 温度单位可切换

◆产品适用对象◆

1. 学校教学课程(例:自然科学相关课程)
2. 实验人员(需了解风速相关参数的实验)
3. 从事户外工作者(例:农渔业从业人员)
4. 从事户外运动业者(例:划船,健行,爬山,冲浪,打高尔夫球,棒球...)
5. 游乐场所及建筑工地(部分游乐设施或建筑工程在达到一定风速后,必须停止以确保安全(例:摩天轮))
6. 工厂工业风速监测设备



型号	8918
风速范围	0.5~44.7M/H, 60~3937FT/M, 0.4~38.8KNT, 1.1~20.0M/S, 0.7~72.0KMH, 1~8BF
风速精度	+/- (3% of reading +0.2 m/s)
空气温度 范围	-15~50.0°C
空气温度 分辨率	0.1°C/°F
空气温度 准确性	+/-1°C
空气 RH% 范围	5%RH~95%RH
空气 RH% 分辨率	0.1%RH
空气 RH% 精度	+/-3%RH(at 25°C, 10~90%RH, others +/-5%RH)
风速响应时间	averaging every 2 seconds
温度 响应时间	60 seconds (typical)
空气 RH% 响应时间	60 seconds (typical)
液晶显示器更新	every second
Windchill 显示屏	YES
露点温度显示	YES
液晶尺寸	16(H)x28(W)mm
工作温度	-15~50°C
工作相对湿度%	Humidity<80%
储存温度	-20~50°C
存储相对湿度%	Humidity < 90%
尺寸(mm)	140x45x25 (90°folded); 235x45x25 (180°full opened)
重量	~90g
电池	CR2032 x 1pc
标准包装	Meter/Battery/Manual/Strap/Paper box



AZ中国官网



产品操作视频

服务专线: 400-8658-515



AZ[®]

china@az-instrument.com.tw
INSTRUMENT CORP.

ISO
9001

CE

FC

JQA

NSF