



AZ提供不同pH 探头可与8601一起使用

- VZ86P3AZ ATC pH电极探头
- VZ86P2AZ 不带ATC功能的pH电极探头
- VZ86P4AZ 无ATC功能的低离子pH电极探头
- VZ86P6AZ 不带ATC功能的全玻璃pH电极探头
- VZ86P7AZ 无ATC功能的尖端pH电极探头
- VZ86P1AZ 不带ATC功能的平端pH电极探头



8601 特点

- 产品皆为"CE认可"并符合"ISO9001"之规范
- 高精度酸碱度计,可显示酸碱值/毫伏值以及温度
- 酸碱度有温度补偿且可自行校正
- 可检视测量期间内之最大值,最小值
- 背光显示,方便于黑暗处使用
- 温度单位°C/°F可供切换
- 可另选购电脑连接线组,方便资料即时记录与分析
- 具温度传感器的插入孔
- 低电量显示/具有自动关机功能以节约电量
- 具有酸碱度校正功能/最多三个酸碱度校正点
- 对酸碱校正液可自动辨识,避免酸碱度校正发生错误
- 可搭配9V1A电源适配器(插头孔径3.5mm · 0.5A 1A 1.5A皆可)以便长时间使用

型号	8601
pH 量程范围	0.00~14.0
pH 准确度	±0.02
pH 分辨率	0.01
mV 量程范围	±499mV
mV 准确度	±0.2mV(±0.1~195.0)或 ±2mV(±190~499)
mV 分辨率	±0.1mV(±0.1~195.0)或 ±1mV(±190~499)
Temp. 量程范围	0~60.0°C
Temp. 准确度	±0.3°C
Temp. 分辨率	0.1
自动温度补偿	自动温度补偿
pH 校准	3点校准
99点记忆	没有
实时时钟	没有
适用探头	86P1/86P2/86P3/86P4/86P6/86P7
LCD 尺寸(mm)	29(H)×50(W)
操作温度范围	0~50°C
操作湿度范围	<80%RH
储存温度范围	-10~50°C
储存湿度范围	<90%RH
传感器寿命	>6月(在良好的保养情况下)
规格尺寸(mm)	182(L)×72(W)×30(H)
重量	180g
电池	9V x 1pc
选配件	橡胶保护套/软件及连接线
标准配件	仪表/电池/说明书/携带箱/电解液



AZ中国官网



产品操作视频

服务专线: 400-8658-515



AZ[®]

china@az-instrument.com.tw
INSTRUMENT CORP.

ISO
9001

CE

FC

JQA

NSF