



8303 特点

- 产品皆为 "CE认可" 并符合 "ISO9001" 之规范
- 自动换档或手动量程
- 自动或手动温度补偿
- 显示电导率和温度
- 高稳定度石墨电极
- 可5点校准
- 99组记忆可回查
- 测量数据附带记录实时时间
- 可检视测量期间的最大值,最小值,平均值
- 具有读数锁定功能,方便检视
- 闲置20分钟即自动关机功能,可节省电力
- 低电量指示灯提醒
- 可选择温度单位°C/°F
- 休眠模式可调
- 可另选购电脑连接线组,方便资料即时记录与分析

◆产品适用对象◆

- 1.水耕农业和温室的水质量测控
- 2.高科技厂房的水质量测控
- 3.实验环境的水质量测控
- 4.公共排放系统的水质量测控
- 5.净水系统的水质量测控
- 6.废水处理系统的水质量测控
- 7.饮用水的质量测控



型号	8303
Cond. 量程范围	0~19.99, 0~199.9, 0~1999uS/cm; 0~19.99, 0~199.9mS/cm
Cond. 准确度	+/-1% F.S +/- 1 digit
Cond. 分辨率	0.05% 满量程
TDS 量程范围	没有
TDS 准确度	没有
TDS 分辨率	没有
Salinity 量程范围	没有
Salinity 准确度	没有
Salinity 分辨率	没有
Temp. 量程范围	0~80.0°C
Temp. 准确度	+/-0.6°C(<50°C), 其他 +/-1°C
Temp. 分辨率	0.1
TDS因子	没有
手动/自动	有
温度系数	0~10.0%/°C
正常化温度	15.0~30.0°C (可调)
LCD 尺寸(mm)	44(H)x26(W)mm
操作温度范围	0~50°C
操作湿度范围	<80%RH
储存温度范围	0~60°C
储存湿度范围	<90%RH
传感器寿命	>6 月 (在良好的保养情况下)
规格尺寸(mm)	175(L)x70(W)x33(H)
重量	150g
电源	AAA x 4pcs
标准包装	仪表/电池/说明书/探头(830P)/手提箱



AZ中国官网



产品操作视频

服务专线: 400-8658-515