




◆产品适用对象◆

1. 冷冻空调业者
2. 食品加工业, 可用于测量食物制造, 运输, 储存过程中的表面温度与环境温湿度
3. 汽机车制造及维修业者, 可用来测量引擎&其他机件温度
4. 教学或实验用
5. 量测工厂机具运作所产生的温度
6. 其它. 以非接触方式是测量炽热, 危险, 或难以到达的物体温度的最佳方式各行业皆可使用, 用途广泛, 能补足传统接触式温度测量所不及之处.



8888特点

- 产品皆为"CE认可"并符合"ISO9001"之规范
- 最流行的红外线枪, 最高可测量260°C
- 测量范围 -20~260°C, D:S=6:1
- 内置单点镭射光束(670 nm)对焦功能, 提高量测精度和速度并符合FDA II 级
- 快速准确反应500MS
- 放射率0.95
- 特殊电池盖设计, 方便更换电池
- 具背光显示, 方便于黑暗处使用
- 温度单位°C/°F可自行切换
- 大屏幕液晶显示
- 自动关机省电设计
- 操作简易快速
- 符合人体工程学的手柄
- 本产品符合日本消费者产品安全法评定, 并授予PSC标章

型号	8888
温度量程范围	-20~260°C
温度分辨率	1°C/°F
温度准确度	+/-3%或 3°C
重复精度	+/-1°C
放射率	0.95
D:S	6:1
LCD 尺寸	27(W)x17(H)mm
操作温度范围	0~50°C
操作湿度范围	< 80%RH
储存温度范围	-20~50°C
储存湿度范围	< 90%RH
规格尺寸(mm)	44x40x170(H) mm
重量	140g
电池	9V 电池 x 1pc
选配件	便携袋&腕带
标准配件	仪表/电池/说明书/纸盒



AZ中国官网



产品操作视频

服务专线: 400-8658-515



AZ[®]

china@az-instrument.com.tw
INSTRUMENT CORP.

ISO
9001

CE

FC

JQA

NSF