




◆产品适用对象◆

- 1.一般室内/室外环境温度量测
- 2.高科技厂房温度量测控管
- 3.温室温度控制检测
- 4.精致农业温度量测控管
- 5.实验环境温度量测控管
- 6.物品储藏处,美术馆,冷冻库等场所温度控管



88360特点

- 产品皆为"CE认可"并符合"ISO9001"之规范
- 通过先进的蓝牙4.0技术无线安装记录器和下载数据
- 蓝牙传输距离为10公尺
- 高精度的温度传感器
- 几秒钟内可收集记录数据来节省成本
- iOS APP"Nice Logger"可免费下载使用
- 使用APP生成并发送PDF报告,报告包含数据摘要,图表和详细数据
- 输出之报告可选择PDF或是CSV格式
- 可依据机密需求设定报告检阅的密码
- 可自行设定采样率,记录器启动与停止方式
- 大LCD每5秒提供一次实时数据和双色LED作用状态和警示灯

型号	88360
温度测量范围	NTC thermistor, -30~70°C, -22~158°F
温度分辨率	0.1°C, 0.1°F
温度准确度	+/-0.5°C
纪录点数	48000 readings
主机/LCD 尺寸	Meter:70(L)*50(W)*23(T) mm ; LCD:30(L)*18(W)
操作温度	-30~70°C
操作湿度	Humidity < 90%
储存温度	-40~85°C
储存湿度	Humidity < 90%
重量	~70g
电池	1PC 3.0V CR2, 1 year life time while BLE broadcast & alarm is OFF 3 months life time while BLE broadcast is ON
取样频率	10 seconds to 120 minutes
延迟开始	0~1440 minutes, 10 mins/step
报警范围	Programmable from -30 to 70°C
报警延时	0~720minutes, 5 mins/step
报警型态	Single Event, Cumulative, Disable
操作按键	2 Keys (Start/Stop key & Max/Min key)
LED 提示	REC, High / Low alarm
标准包装	纪录器, 电池, 说明书, 纸盒



AZ中国官网



产品操作视频

服务专线: 400-8658-515



AZ[®]

china@az-instrument.com.tw
INSTRUMENT CORP.

ISO
9001

CE

FC

JQA

NSF