



◆产品适用对象◆

1.家庭,餐饮,工业用的电热器具(热水器,电磁炉,饮水机,电锅等)均可用该温度计来量测,依用途可分为:

(1)温度是否过热:量测温度防止过热使用造成器材烧毁或爆裂

(2)低温:监控低温提供加热源启动加热的依据

(3)定温:监控温度提供加热源切断供给的依据

2.以温度变化产生电压,需要监控温度.例如:汽车,锅炉

3.供教学实验人员使用,例机械工程科系,可用于量测,实验工具.

4.农业盆土温度测量,以测量土壤本身温度,来判断是否适合农作物生长.

5.可用于其它各式可接触式物体的温度测量.



8811 特点

- 产品皆为"CE认可"并符合"ISO9001"之规范
- 设计时尚,全球畅销的K型热电偶测量仪
- 手持式 IP66防水温度计,配备K型热电偶传感器
- 液晶显示屏便于阅读
- LCD 每秒更新一次
- 可查看最大值/最小值
- 可选择温度单位°C/°F
- 睡眠模式以确保电池寿命
- 保持功能可锁定实时温度数据
- 背光功能,方便黑暗处操作

型号	8811
K 热电偶温度量程范围	-200~1300°C
K 热电偶温度分辨率	
-200~650 °C	0.1°C
640~1370 °C	1°C
-328~1000 °F	0.1°F
990~2498 °F	1°F
K 热电偶温度准确度 (环境温度 18~28°C)	-200°C~1000°C: ±(0.3% rdg +1°C), 1000°C~1300°C: ±(0.5% rdg +1°C)
采样率	2次/秒
LCD 尺寸 (mm, HxW)	26x46
操作温度范围	0~50°C
操作湿度范围	< 80%RH
储存温度范围	-20~50°C
储存湿度范围	< 90%RH
规格尺寸(mm, LxWxT)	174x64x33
重量	~110g
电池	9V x 1pc 或 9V适配器 (可选)
标准配件	仪表, K型热电偶, 电池,说明书,橡胶帽



AZ中国官网



产品操作视频

服务专线: 400-8658-515



AZ[®]

china@az-instrument.com.tw
INSTRUMENT CORP.

ISO
9001

CE

FC

JQA

NSF