



◆产品适用对象◆

1. 水耕农业和温室的水质量测控
2. 高科技厂房的水质量测控
3. 实验环境的水质量测控
4. 公共排放系统的水质量测控
5. 净水系统的水质量测控
6. 废水处理系统的水质量测控
7. 饮用水的质量测控



8351 特点

- 产品皆为"CE认可"并符合"ISO9001"之规范
- 工电导+温度双显示
- 可测量多种测量单位,符合各行各业不同的应用需求
- 读值锁定功能,方便检视
- IP65 防水外壳
- 多点校正设计
- 一键自动校正
- 笔型设计,轻巧易携带
- 低电量显示
- 自动关机功能
- 温度单位°C/°F可切换

型号	8351
Cond. 量程范围	0~1999uS / 0~19.99mS
Cond. 准确度	+/-1%F.S +/- 1 digit
Cond. 分辨率	1uS / 0.01mS
TDS 量程范围	没有
TDS 准确度	没有
TDS 分辨率	没有
Salinity 量程范围	没有
Salinity 准确度	没有
Salinity 分辨率	没有
Temp. 量程范围	0~50.0°C
Temp. 准确度	+/-0.5°C
Temp. 分辨率	0.1
自动温度补偿	自动温度补偿
TDS因子	没有
适用探头	0~4.0%/°C
正常温度	20 / 25°C
LCD 尺寸(mm)	30(H)x18(W)mm
操作温度范围	0~50°C
操作湿度范围	<80%RH
储存温度范围	0~60°C
储存湿度范围	< 90%RH
传感器寿命	>6 月 (在良好的保养情况下)
规格尺寸(mm)	165(L)x35(W)x32(H)mm
重量	115g
电源	LR44 x 4pcs
标准包装	仪表/电池/说明书/纸盒



AZ中国官网



产品操作视频

服务专线 : 400-8658-515



AZ[®]

china@az-instrument.com.tw
INSTRUMENT CORP.

ISO
9001

CE

FC

JQA

NSF